АЛЮВЕНТ

Гибкие воздуховоды из алюминия
серия «Алювент»

- Изготавливаются из негорючей, стойкой к коррозии алюминиевой ленты
- Сверхплотный тройной замок обеспечивает высокую плотность шва и полную герметичность воздуховода
- Низкий коэффициент динамических потерь
- Малый вес, высокая эластичность и легкость монтажа

Гибкие спирально-навивные воздуховоды из алюминиевой ленты с высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками

Принадлежности

Диффузоры и анемостаты

Решетки и колпаки

Соединительные элементы

Обратные клапаны, хомуты

Рекомендации к применению

Применяются в системах бытовой и промышленной вентиляции, отопления и кондиционирования с давлением до 2000 Па.

Примечание: размер стандартного воздуховода длиной 3 м в сжатом виде равен 30-35 см.

Технические характеристики

Артикул	Ультра	Компакт	Стандарт
Диапазон диаметров, мм	80 • 90 • 100 • 110 • 113 • 115 • 120 • 125 130 • 135 • 140 • 150 • 160 • 200 • 250 • 315		
Материал	алюминий		
Количество слоев	1	1	1
Общая толщина, микрон	40	44	70
Температурный диапазон, °С	-30... +250 °С		
Максимальное рабочее давление, Па	2000	2000	2000
Длина в растянутом виде, м	1 • 1.5 • 2 • 3 • 5 • 6 • 8 • 10		

Соответствует требованиям: ТУ 486364-101 (102), ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 618-71, СНиП 41-01-03